



Tentes à armature gonflable ARZ



Nos tentes gonflables sont utilisées de manière multifonctionnelle par les entreprises, les services d'incendie, les services de secours, la défense civile, la police et les forces armées.

Les dernières technologies de coupe assistée par ordinateur, de soudage haute fréquence, de rubanage et de couture sont utilisées dans notre processus de fabrication. Notre service de développement interne peut proposer des conceptions spéciales pour répondre aux besoins des clients.



Tissu ignifuge et résistant aux UV



Toutes les tentes sont interconnectables



Montage et démontage rapides et faciles



Structure automontable, polyvalente, fiable et robuste

Les tentes gonflables ARZ sont automontables avec une armature entièrement gonflable. Tous les éléments porteurs sont en tissu étanche. Les tentes peuvent être installées par une seule personne, à l'aide d'un souffleur électrique ou de l'air comprimé.

Armature

Pour l'armature gonflable, nous utilisons un tissu extrêmement robuste, bien que léger, similaire à celui utilisé pour les bateaux gonflables: 850 g / m². Les coutures de l'armature sont soudées à haute fréquence et les joints d'angle sont biseautés. L'armature de l'ARZ à montage automatique a été optimisée pour les bouteilles d'air comprimé. Une soupape de décharge empêche une pression trop

importante dans l'armature.

L'armature est fixée par velcro à la couverture et au tapis de sol de la tente et elle est donc entièrement détachable. Le remplacement de la couverture, du tapis de sol ou de l'armature de la tente est facile.

Couverture et tapis de sol

La couverture est en tissu de polyester enduit PU à une face [240 g / m²] conception ignifuge, imperméable et résistant à la moisissure.

Le tapis de sol en tissu de polyester revêtu de PVC à double face [550 g / m²], est aussi disponible en option avec un revêtement antidérapant [850 g / m²].

Options et accessoires

- ▲ Parois de séparation
- ▲ Fenêtres latérales
- ▲ Kit d'air comprimé
- ▲ Lettrage / Marque
- ▲ Cabine intérieure

- ▲ Sacs de lestage
- ▲ Éclairage
- ▲ Climatisation
- ▲ Chauffage
- ▲ Tissu selon les normes militaires

Coloris



*Autres coloris sont disponibles sur demande

Données techniques

	ARZ 5	ARZ 10	ARZ 204	ARZ 20	ARZ 30	ARZ 40	ARZ 50	ARZ 60
Surface	5m ²	10m ²	20m ²	21m ²	31m ²	41m ²	51m ²	61m ²
Largeur	3,40m	3,40m	4,00m	5,50m	5,50m	5,50m	5,50m	5,50m
Longueur	1,75m	3,20m	5,00m	3,90m	5,70m	7,55m	9,40m	11,20m
Hauteur faitage	2,80m	2,80m	2,80m	2,95m	2,95m	2,95m	2,95m	2,95m
Hauteur sablière	2,20m	2,20m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m	2,00m
Volume colisage	100x70x46 cm	100x70x46 cm	120x85x55 cm	120x87x47 cm	113x75x65 cm	125x95x60 cm	135x95x60 cm	120x100x74 cm
Poids	32kg	52kg	80kg	82kg	103kg	124kg	142kg	173kg





Tentes à armature gonflable AZF



Les tentes LANCO AZF sont prêtes à l'emploi en quelques minutes, grâce à la conception de la structure pneumatique, unique en son genre.

La rapidité et la facilité de déploiement des tentes LANCO AZF en font des outils idéaux pour les soins d'urgence, les postes de commandement, les hôpitaux de campagne et les abris d'urgence. Leur résistance et leur construction robuste, ainsi qu'un ensemble d'accessoires, assurent une utilisation efficace sur tous les terrains.



Déploiement rapide et facile



Construction durable et solide



Déploiement et utilisation efficaces sous tous types de climats



Conception modulaire - tentes interconnectables dans toutes les directions

Toutes les tentes peuvent être transportées à la main jusqu'au lieu d'utilisation. Une ou deux personnes utilisant un gonfleur électrique installent la tente gonflable LANCO AZF en moins de 4 à 7 minutes, selon la taille de la tente. Grâce à leur conception modulaire, les tentes peuvent être reliées les unes aux autres dans n'importe quelle direction (en utilisant soit les portes à pignon, soit les portes latérales).

L'armature

Les principales poutres gonflables et les poutres faîtières sont fabriquées en tissu polyester double face étanche à l'air et enduit de PVC [1.100 g/m²], fixées à la couverture et au tapis de sol. Ce système de fixation particulier permet le

remplacement

de la couverture de la tente ou de l'armature sans effort.

Une soupape de surpression empêche toute pression excessive dans l'armature.

La couverture et le tapis de sol

La couverture de la tente est en tissu polyester enduit de PVC sur les deux faces [750 g/m²] ; elle est ignifuge, imperméable et résistante à la moisissure. Le tapis de sol est fabriqué en tissu polyester enduit de PVC sur les deux faces [750 g/m²], également disponible avec un gaufrage antidérapant en option [850 g/m²].

Options et accessoires

- ▲ Système automatique de maintien de la pression
- ▲ Parois de séparation
- ▲ Cabine intérieure
- ▲ Auvent
- ▲ Gonfleur électrique
- ▲ Tapis de sol
- ▲ Éclairage
- ▲ Tableaux électriques

- ▲ Climatisation, chauffage
- ▲ Plancher en plastique dur
- ▲ Entrée latérale supplémentaire
- ▲ Module de connexion tente à tente, tente à véhicule/conteneur
- ▲ Module d'entrée
- ▲ Lettrage/marquage

Couleurs



*D'autres couleurs sont disponibles sur demande

Données techniques

	AZF 29	AZF 42	AZF 56	AZF 6-33	AZF 6-48	AZF 6-63	AZF CT 33
Superficie	29 m ²	42 m ²	56 m ²	32 m ²	48 m ²	63 m ²	33 m ²
Largeur	5,60 m	5,60 m	5,60 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,00 m
Longueur	5,15 m	7,55 m	9,95 m	5,15 m	7,55 m	9,95 m	6,00 m
Hauteur faîtage	2,80 m	2,80 m	2,80 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,40 m
Hauteur sablière	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,40 m	2,40 m	2,40 m	2,15 m
Diamètre des poutres d'air	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Diamètre des pannes de crête	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm	35 cm
Pression de service	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar	0,30 bar
Poids (env.)	126 kg	180 kg	234 kg	160 kg	229 kg	298 kg	223 kg

